

Tork Deęerleri

Ölçü ØD (mm)	Sıkma Torku	Bozulma Torku
Ø10-16'den ... Ø20-36'a kadar	3,5 Nm	4 Nm
Ø23-35'den ... Ø40-60'a kadar	4 Nm	5 Nm
Ø50-70'den ... Ø140-160'a kadar	5 Nm	6 Nm

Materyaller

1. Grup	
Bant, Kapak	Malzeme No: 1.0347 (DC01 Özel Çelik)
Vida	Malzeme No: 1.0402 (C22B Özel prosesli Çinko Kaplama)
Tuz Testi	Blue Zinc 250h (ASTMB 117 Standardında) Yellow Zinc 400h (ASTMB 117 Standardında)
2. Grup	
Bant, Kapak	Malzeme No: 1.4016 (X6 Cr 17 Paslanmaz Çelik)
Vida	Malzeme No: 1.0402 (C22B Özel prosesli Çinko Kaplama))
Tuz Testi	250h (ASTMB 117 Standardında Vida ve Band 500h)
3. Grup	
Bant, Kapak, Vida	Malzeme No: 1.4301 (X5 Cr Ni 18-10 Antimanyetik Paslanmaz Çelik)
Tuz Testi	800h (ASTMB 117 Standardında)

Boşta Çalışma Tork değeri

Çapsal Aralık (mm)	Boşta Çalışma Torku (Nm)
Ø10 ... Ø160	max.0,5